



FWX9300

cod. FWX-9300

**MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS**

- Femorali - Femorals
- Glutei - Gluteus
- Polpacci - Calves
- Tibiali - Tibialis



SISTEMA DI SPINTA a leveraggio singolo
 REGOLAZIONI: altezza rullo di spinta su 3 posizioni, rullo pivotante su 10 posizioni per un comodo ingresso alla macchina
 DIMENSIONI PRODOTTO: 1650x1265x980 mm
 PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg
 PESO MAX CARICABILE 200 Kg
 PESO: 108 kg
 CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

SINGLE PUSH leverage system
 ADJUSTMENTS: push roller height on 3-level, pivot design for easy enter and exit
 SET UP SIZE: 1650x1265x980 mm
 MAX USER WEIGHT 120 Kg
 MAX LOADABLE WEIGHT 200 Kg
 WEIGHT: 108 kg
 COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)

- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale piatta 60x120 mm - spessore 3 mm. Bracci di movimento in acciaio rinforzato a sezione circolare \varnothing 76 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento preciso e progressivo
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU
- Pedana di appoggio: inclinazione 20°
- Structure oval flat heavy-duty steel tubing 60x120 mm - thickness 3 mm. Movement arms made of round heavy-duty steel tubing \varnothing 76 mm - thickness 3 mm
- Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblasting and phosphating process
- Pulleys system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action
- High-density foam cushions with PU upholstery
- Footplate: 20° incline